

Emulex LPe31000-M6-D - host bus adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 1



Ikke på lager

SKU	403-BBLS
Produktbeskrivelse:	Emulex LPe31000-M6-D - vært bus adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 1
Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 3.0
Porte:	16Gb Fibre Channel x 1
Kabeltype:	Fiberoptik

Generelt

Enhedstype:	Vært bus adapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 3.0

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Dell PowerEdge T630
---------------	---------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux
---------------	---

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CSA, UL, FCC, RoHS, TUV Bauart, BSMI Class A, ICES Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, RCM
Pristype:	Customer-replaceable Unit (CRU)

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 16Gb Fibre Channel
------------	------------------------

Netværk

Porte:	16Gb Fibre Channel x 1
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Fiberoptik
Dataforbindelsesprotokol:	16Gb Fibre Channel
Fiberkanal:	FC-DA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-Tape, FCP-4, FCP-2, FC-PI-2, FC-GS-5, FCP-3, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-HBA, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-DA-2, SSC-2, SBC-2, SPC-3, FC-PI-6, SBC-3, SPC-4, SSC-4
Dataoverførselshastighed:	14.025 Gbps
Egenskaber:	FEC

