

Eaton Ellipse PRO 1200 - UPS - 750 Watt - 1200 VA



Ikke på lager

SKU	ELP1200DIN
Produktbeskrivelse:	Eaton Ellipse PRO 1200 - UPS - 750 Watt - 1200 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Rackstørrelse:	19" - 2U
Vægt:	9.9 kg
Indgangspænding:	AC 230 V
Udgangspænding:	AC 220/230/240 V + 15% / - 20%
Strømkapacitet:	750 Watt / 1200 VA

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Højde (rackenheder):	2U
Rackstørrelse:	19"

Mål og vægt

Bredde:	8.2 cm
Dybde:	39 cm
Højde:	27.5 cm
Vægt:	9.9 kg

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangspænding:	AC 230 V
Indgangspændingsområde:	AC 165 - 285 V
Indgangspændingsområde (justerbar):	AC 150 - 285 V
Med frekvens:	50/60 Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C14
Detaljer om strømudgangskonnektorer:	4 x power CEE 7/7 (UPS og overspænding) 4 x power CEE 7/7 (overspænding)
Udgangspænding:	AC 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Strømkapacitet:	750 Watt / 1200 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Netværk/telefonlinie - RJ-45/RJ-11 - 1 input linje / 1 output linje
Overspændingsafledning:	Ja
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 85%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år Begrænset garanti - batterier - 3 år
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Med software:	Eaton UPS Companion
---------------	---------------------

Diverse

Medfølgende ledninger:	USB-kabel - ekstern
Rackmonteringspakke:	Valgfri

Batteri

Batteri

Antal: 2

Teknologi: Blysyre

Kapacitet: 7 Ah

Run Time (op til): 9 min. ved halv belastning | 5 min. ved 70 % belastning

Netværk

Grænseflade til fjernstyring: USB

Diverse

Egenskaber:

Til vægmontering,
LCD-skærm,
Automatic Voltage
Regulation (AVR),
dyb afladnings
beskyttelse, kold-
start funktion,
EcoControl
Master/Control stik

Overensstemmelsesstandarder:

CB, IEC 62040-1-1, IEC
62040-2, IEC 61643-1,
EN 62040-1-1, EN
62040-2

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x administration (USB) - 4 pin USB Type B

