

Eaton ePDU G3 Metered Input - power distribution unit



Ikke på lager

SKU	EMIH28
Produktbeskrivelse:	Eaton ePDU G3 Metered Input - strømfordelingsenhed
Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Ledningslængde:	3 m
Rackstørrelse:	1U
Indgangskabler:	1-faset
Indgangsspænding:	AC 230 V
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C20



Generelt

Enhedstype:	Strømfordelingsenhed - rackversion
Højde (rackenheder):	1U
Ledningslængde:	3 m

Strømenhed

Indgangsspænding:	AC 230 V
Indgangskabler:	1-faset
Nødvendig frekvens:	50 Hz
Input-stik:	1 x strøm IEC 60320 C20
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	8 x power IEC 60320 C13
Max. elektrisk strøm:	16 A

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	Ethernet 10/100, RS-232
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP

Mål og vægt

Bredde:	48.26 cm
Dybde:	20.3 cm
Højde:	4.445 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	60 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel - integreret - 3 m
------------------------	-------------------------------

Egenskaber:	LCD-skærm, spændingsovervågning, strømmåler, strømfaktormåler
Overensstemmelsesstandarder:	CB, EN 61000-6-2, IEC 60950-1, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EN 60950-1:2006, EN55022:2010, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-6-4:2007

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x administration (Ethernet) - RJ-45 ; 1 x administration (RS-232) - RJ-45 ; 1 x sensor - RJ-45 ; 1 x USB - 4 pin USB Type A
------------	---

