

# Eaton FlexPDU - power distribution unit - 3000 VA



30-05-2024

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| SKU                      | EFLX12I                                        |
| Produktbeskrivelse:      | Eaton FlexPDU - strømfordelingsenhed - 3000 VA |
| Enhedstype:              | Strømfordelingsenhed - rackversion             |
| Rackstørrelse:           | 19" - 1U                                       |
| Indgangsspænding:        | AC 220-240 V                                   |
| Strømkapacitet:          | 3000 VA                                        |
| Input-stik:              | 1 x strøm IEC 60320 C20 16A                    |
| Output-stikforbindelser: | 12 x IEC-forbindelse   1 x IEC-forbindelse     |

## Generelt

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Enhedstype:          | Strømfordelingsenhed - rackversion |
| Højde (rackenheder): | 1U                                 |
| Rackstørrelse:       | 19"                                |

## Mål og vægt

|         |         |
|---------|---------|
| Bredde: | 48.3 cm |
| Dybde:  | 8 cm    |
| Højde:  | 4.4 cm  |

## Miljømæssige parametre

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Min. driftstemperatur:  | 0 °C  |
| Maks. driftstemperatur: | 45 °C |

## Diverse

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Medfølgende ledninger: | 2 x strømkabel |
|------------------------|----------------|

## Strømenhed

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Indgangsspænding:                    | AC 220-240 V                               |
| Input-stik:                          | 1 x strøm IEC 60320 C20 16A                |
| Detaljer om strømudgangskonnekteror: | 12 x IEC-forbindelse   1 x IEC-forbindelse |
| Strømkapacitet:                      | 3000 VA                                    |
| Kortslutningsbeskyttelse:            | Hovedafbryder                              |