

EIZO ColorEdge CS2420CAL - LED monitor - 24.1"



Ikke på lager

SKU	CS2420CAL
Produktbeskrivelse:	EIZO ColorEdge CS2420CAL - LED-skærm - 24.1"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1"
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	41 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	29 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	41 kWt
Diagonal størrelse:	24.1"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	94
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% Adobe RGB
Responstid:	15 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	24 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	15 - 78 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Dimensioner & vægt	Uden stander - bredde: 55.44 cm - dybde: 6.4 cm - højde: 36.2 cm - vægt: 5 kg Med stander - bredde: 55.44 cm - dybde: 24.5 cm - højde: 39.6 cm - vægt: 7.8 kg
--------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Drivers & Utilities, EIZO ColorNavigator
----------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	29 W
Strømforbrug (Typisk):	92 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.6 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk		
Egenskaber:	sRGB farvestyring, HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), 16-bit opslagstabel, Bredt farvespektrum		
Farve:	Sort		
Dimensioner (B x D x H):	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm - med stander		
Vægt:	7.8 kg		

Forbindelse

Interface:	DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) USB 3.0 upstream (Type B) 3 x USB 3.0 downstream (Type A) HDMI (HDCP)
------------	---

Diverse

Egenskaber:	Portræt / landskabstilstand
Udstyr inkluderet:	Kalibrator, stativ, kabelholder
Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel 1 x DVI-kabel - DVI-D til DVI-D 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort kabel 1 x USB-kabel
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35
Drejevinkel:	344
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	155 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

