

EIZO ColorEdge cs2740 - LED monitor - 4K - 27"



Ikke på lager

SKU	CS2740
Produktbeskrivelse:	EIZO ColorEdge cs2740 - LED-skærm - 4K - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	37.8 W
Egenskaber:	USB 3.1 Gen 1 hub, USB PD 60 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Synlig diameter:	26.9"
Indbygget udstyr:	USB 3.1 Gen 1 hub
USB-strømlevering:	60 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 61 Hz
Pixel Pitch:	0.155 mm
Pixel pr. tomme:	164
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	99% Adobe RGB
Responstid:	10 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	23 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	25 - 137 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 63.8 cm - dybde: 26.5 cm - højde: 40.4 cm - vægt: 10.3 kg Uden stander - bredde: 63.8 cm - dybde: 7.5 cm - højde: 37.82 cm - vægt: 6.7 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
----------------------	---

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	37.8 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	37.8 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	36 Watt
Strømforbrug (Maks.):	168 Watt

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), Bredt farvespektrum, farvejusteringstilstand, Custom Key, Noise Reduction, Power Saving Mode
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	63.8 cm x 26.5 cm x 40.4 cm - med stander
Vægt:	10.3 kg

Forbindelse

Interface:	USB-C (HDCP 1.3) ; DisplayPort (HDCP 1.3) ; HDMI (HDCP 2.2) ; USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 60 W) ; USB 3.1 Gen 1 opstrøm (Type B) ; 2 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm ; 2 x USB 2.0 downstream
------------	---

Effekt

Strømforbrugs-stand by:	1 Watt
-------------------------	--------

Diverse

Egenskaber:	Portræt / landskabstilstand
Medfølgende ledninger:	1 x USB-C kabel - 2 m ; 1 x DisplayPort kabel - 2 m ; 1 x USB-kabel
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35
Drejevinkel:	344
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	155 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

