

EIZO FlexScan EV2360-BK - LED monitor - 22.5"



På lager(3)

SKU	EV2360-BK
Produktbeskrivelse:	EIZO FlexScan EV2360-BK - LED-skærm - 22.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 22.5"
Energiklasse:	Klasse C
Egenskaber:	Højttaler
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse C
Diagonal størrelse:	22.5"
Indbygget udstyr:	Højttaler
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200
Pixel pr. tomme:	101
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,8 millioner farver
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	59 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	31 - 75.5 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Backlight-teknologi:	LED baglys
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	Auto EcoView, blændfri, Flicker Free-teknologi
Farve:	Sort

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 49.9 cm - dybde: 23.3 cm - højde: 33.39 cm - vægt: 5.5 kg Uden stander - bredde: 49.9 cm - dybde: 5.36 cm - højde: 32.13 cm - vægt: 3.4 kg
------------------------------	---

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	11 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	11 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Generelt

Dimensioner (B x D x H): 49.9 cm x 5.36 cm x 32.13 cm - uden stander

Vægt: 3.4 kg

Audio

Type: Højtalere

Udgangseffekt/kanal: 1 Watt

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; VGA ; USB 3.1 Gen 1 opstrøm (Type B) ; 2 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm (Type A) ; Hovedtelefoner (mini-jackstik) ; Audio line-ind (mini-jackstik)

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x USB-kabel

Overensstemmelsesstandarder: TUV GS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, RCM, CE/EMC

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+35

Drejevinkel: 344

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 140 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

