

EIZO FlexScan EV2430-BK - LED monitor - Full HD (1080p) - 24.1"



Ikke på lager

SKU	EV2430-BK
Produktbeskrivelse:	EIZO FlexScan EV2430-BK - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24.1"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1"
Energiklasse:	Klasse E
Egenskaber:	USB 2.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1200 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Diagonal størrelse:	24.1"
Indbygget udstyr:	USB 2.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1200 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Responstid:	14 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	55 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	31 - 76 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys
OSD sprog:	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Japansk, Kinesisk

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 55.3 cm - dybde: 5.7 cm - højde: 35.8 cm - vægt: 4.3 kg Med stander - bredde: 55.3 cm - dybde: 23.3 cm - højde: 36.8 cm - vægt: 6.7 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	ScreenManager Pro for LCD, EIZO ScreenSlicer
----------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	15 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	12 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Generelt

Egenskaber:	HDCP, Auto EcoView, The Paper Mode, Flicker Free-teknologi, Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) teknologi, Movie Mode, sRGB Mode
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	55.3 cm x 23.3 cm x 36.8 cm - med stander
Vægt:	6.7 kg

Audio

Type:	Højtalere
-------	-----------

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x DVI-kabel - DVI-D til DVI-D ; 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort ; 1 x netværkskabel
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.1a

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35
Drejevinkel:	344
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	140 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:	VGA ; DVI-D (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; Audio line-ind ; Hovedtelefoner ; USB 2.0 upstream ; 2 x USB 2.0 downstream
------------	---

