

EIZO FlexScan EV2495-WT - with FlexStand - LED monitor - 24.1"



På lager(5)

SKU	EV2495-WT
Produktbeskrivelse:	EIZO FlexScan EV2495-WT - med FlexStand - LED-skærm - 24.1"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1"
Energiklasse:	Klasse C
Energiforbrug om året:	17 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	12 W
Egenskaber:	USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse C
Energiforbrug om året:	17 kWt
Diagonal størrelse:	24.1"
Indbygget udstyr:	USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	94
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	59 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	15 - 76 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.1 cm - dybde: 35.62 cm - højde: 23 cm - vægt: 7.6 kg ! Uden stander - bredde: 53.1 cm - dybde: 5.37 cm - højde: 34.42 cm - vægt: 4.9 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	EIZO Screen InStyle
----------------------	---------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	sRGB farvestyring, Auto EcoView, The Paper Mode, Flicker Free-teknologi, Movie Mode, Power Saving Mode
Farve:	Hvid
Dimensioner (B x D x H):	53.1 cm x 35.62 cm x 23 cm - med stander
Vægt:	7.6 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	1 Watt

Forbindelse

Interface:	HDMI (HDCP 1.4) ; DisplayPort (HDCP 1.3) ; USB-C (HDCP 1.3) ; USB 3.1 Gen 1 opstrøm (Type B) ; Hovedtelefoner (mini-jackstik) ; USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery ; 3 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm (Type A) ; USB-C 3.1 downstream med Power Delivery
------------	--

Effekt

Strømforbrug (Til-modus):	12 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	12 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	11 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	VESA-interface support
Medfølgende ledninger:	1 x USB to LAN Adapter ; 1 x USB-C kabel - 2 m
Monteringspakke:	Inkluderet
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35
Drejevinkel:	344
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	176.6 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

