

EIZO FlexScan EV3285-WT - with FlexStand - LED monitor - 4K - 31.5"



Ikke på lager

SKU	EV3285-WT
Produktbeskrivelse:	EIZO FlexScan EV3285-WT - med FlexStand - LED-skærm - 4K - 31.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 31.5"
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	45 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	30 W
Egenskaber:	USB-C hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Energiforbrug om året:	45 kWt
Diagonal størrelse:	31.5"
Indbygget udstyr:	USB-C hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160
Pixel Pitch:	0.182 mm
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1300:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	31 - 135 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 71.74 cm - dybde: 23 cm - højde: 42.73 cm - vægt: 11 kg ! Uden stander - vægt: 7.6 kg
------------------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	30 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	34 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	32 Watt

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk
------------	--

Egenskaber:	Afdækning til kabelstyring, HDCP, Auto EcoView, farvejusteringstilstand, DP-MPPM-support, Zero Bright Pixels
-------------	--

Farve:	Hvid
--------	------

Dimensioner (B x D x H):	71.74 cm x 23 cm x 42.73 cm - med stander
--------------------------	---

Vægt:	11 kg
-------	-------

Audio

Type:	Højtalere - stereo
-------	--------------------

Udgangseffekt/kanal:	1 Watt
----------------------	--------

Forbindelse

Interface:	DisplayPort (HDCP) ; 2 x HDMI (HDCP) ; USB-C 3.1 upstream ; USB 3.1 downstream ; USB 3.1 downstream med Battery Charging 1.2 ; Hovedtelefoner ; Audio line-ind
------------	--

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
-----------------------------------	----------------------

Tiltvinkel:	-5/+35
-------------	--------

Drejevinkel:	344
--------------	-----

Højde justering:	148.9 mm
------------------	----------

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Effekt

Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
-------------------------	----------

Strømforbrug (fra-tilstand):	0.5 Watt
------------------------------	----------

Til/Fra-kontakt:	Ja
------------------	----

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-C kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; HDMI-kabel
------------------------	--

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2a, China Energy Label Level 3
------------------------------	---