

EIZO FlexScan EV3895-BK - with FlexStand - LED monitor - curved - 37.5"



På lager(7)

SKU	EV3895-BK
Produktbeskrivelse:	EIZO FlexScan EV3895-BK - med FlexStand - LED-skærm - kurvet - 37.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 37.5"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	51 kWt
Strømforbrug (Tilmodus):	35 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB 3.1 Gen 1 hub

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	51 kWt
Diagonal størrelse:	37.5"
Kurvet skærm:	Ja
Indbygget udstyr:	USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	24:10
Standard opløsning:	UWQHD+ 3840 x 1600 ved 61 Hz
Pixel Pitch:	0.229 mm
Pixel pr. tomme:	111
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,8 millioner farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 94% DCI-P3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 61 Hz
Vandret opdateringshastighed:	31 - 99 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Med stander - bredde: 89.39 cm - dybde: 24 cm - højde: 41.1 cm - vægt: 13.2 kg	Dimensioner & vægt detaljer:
Uden stander - bredde: 89.39 cm - dybde: 10.98 cm - højde: 39.82 cm - vægt: 9.5 kg	

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	EIZO Screen InStyle
OS nødvendig:	Apple MacOS 10.12 Sierra eller senere, Windows 8.1/10 (32/64 bit)

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Generelt

Lodret synsvinkel: 178

Backlight-teknologi: LED baglys

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk

Egenskaber: Auto EcoView, Flicker Free-teknologi, Movie Mode, sRGB Mode, liggende tilstand, Power Saving Mode, Zero Bright Pixels

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 89.39 cm x 24 cm x 41.1 cm - med stander

Vægt: 13.2 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 1 Watt

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP 1.3) | 2 x HDMI (HDCP) | USB-C | 2 x USB 3.1 Gen 1 opstrøm (Type B) | USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery | 4 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm | Hovedtelefoner

Effekt

Strømforbrug (Til-modus): 35 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 29 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 28 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.5 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x USB-C kabel - 2 m | 1 x DisplayPort kabel - 2 m | 1 x HDMI-kabel - 2 m | 2 x USB-A til USB-B kabel - 2 m

Monteringspakke: Inkluderet

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse B-certificeret, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+35

Drejevinkel: 140

Højde justering: 192.7 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

