

# Elo 1523L - LED monitor - 15"



På lager(55)

SKU	E738607
Produktbeskrivelse:	Elo 1523L - LED-skærm - 15"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15" - touchscreen
Egenskaber:	Touch-screen, USB-hub
Formatforhold:	4:3
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 75 Hz
Lysstyrke:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold:	700:1

## Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix

Diagonal størrelse: 15"

Indbygget udstyr: USB-hub

Formatforhold: 4:3

Standard opløsning: 1024 x 768 ved 75 Hz

Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>

Lysstyrke m/touchscreen: 215 cd/m<sup>2</sup>

Kontrastforhold: 700:1

Farve support: 16,2 millioner farver

Responstid: 25 ms

Lodret opdateringshastighed: 56 - 75 Hz

Vandret opdateringshastighed: 31 - 80 KHz

Vandret synsvinkel: 160

Lodret synsvinkel: 140

Backlight-teknologi: LED baglys

Styring og justeringer: Lydløs, enhed, klarhed, kontrast, H/V position, skarphed, farvetemperatur, fase, clock, aspekt kontrol

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Japansk

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 20 - 80 % (ikke-kondenserende)

## Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

## Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Uden stander - vægt: 2.65 kg

## Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Typisk): 12 Watt

## Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 time(r)

## Generelt

**Egenskaber:** Blændfri, Projected Capacitive Touch (P-CAP) teknologi

**Farve:** Sort

**Dimensioner (B x D x H):** 35.8 cm x 31.8 cm x 19.9 cm - med stander

**Vægt:** 4.44 kg

## Diverse

**Overensstemmelsesstandarder:** UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VESA DPMS, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, DDC, KCC, WEEE, E-Standby, China RoHS, CoC

**Sikkerhedsåbningstype:** Kensington-sikkerhedsåbning

## Mekanisk

**Justeringer til display-position:** Tilt

**VESA-monteringsinterface:** 75 x 75 mm

## Forbindelse

**Interface:** VGA ; DVI-D ; 2 x USB

## Input

**Type:** Touch-screen - touchscreen

**Teknologi i detektering af bevægelse:** Projiceret kapacitiv

## Audio

**Type:** Højtalere - stereo

**Udgangseffekt/kanal:** 2 Watt

