

Elo 1590L - 90-Series - LED monitor - 15"



02-05-2024

SKU	E334335
Produktbeskrivelse:	Elo 1590L - 90-Series - LED-skærm - 15"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	21 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Egenskaber:	Touch-screen
Formatforhold:	4:3

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	21 kWt
Diagonal størrelse:	15"
Formatforhold:	4:3
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 75 Hz
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Lysstyrke m/touchscreen:	225 cd/m ²
Kontrastforhold:	700:1
Farve support:	16,2 millioner farver
Responstid:	16 ms (tr - tf)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 60 kHz
Vandret synsvinkel:	+80 / -80
Lodret synsvinkel:	+70 / -70
Backlight-teknologi:	LED baglys
Egenskaber:	Fjernstyret OSD, Projected Capacitive Touch (P-CAP) teknologi
Farve:	Sort

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Strømforbrug (Typisk):	12.5 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	1.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.5 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel ; 1 x VGA-kabel ; 1 x HDMI-kabel
Monteringspakke:	Inkluderet
MTBF (forventet tid mellem fejl):	50,000 timer

Generelt

Dimensioner (B x D x H): 35.8 cm x 3.56 cm x 28.49 cm

Vægt: 2.9 kg

Input

Type: Touch-screen - touchscreen

Teknologi i detektering af bevægelse: Projiceret kapacitiv

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC

Lokalisering: Global

Mekanisk

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Forbindelse

Interface: VGA | DisplayPort | USB (Type B) | Administration (RJ-45) | HDMI

