

Elo 1590L - Rev B - LED monitor - 15"



På lager(130)

SKU	E326154
Produktbeskrivelse:	Elo 1590L - Rev B - LED-skærm - 15"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15" - berøringsskærm
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	21 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Egenskaber:	Touch-screen
Formatforhold:	4:3



Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks		
Energiklasse:	Klasse B		
Energiforbrug om året:	21 kWt		
Diagonal størrelse:	15"		
Formatforhold:	4:3		
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 75 Hz		
Lysstyrke:	250 cd/m ²		
Lysstyrke m/touchscreen:	200 cd/m ²		
Kontrastforhold:	700:1		
Farve support:	16,2 millioner farver		
Responstid:	16 ms (tr - tf)		
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz		
Vandret opdateringshastighed:	30 - 60 kHz		
Vandret synsvinkel:	+80 / -80		
Lodret synsvinkel:	+70 / -70		
Skærmbelægning:	Blændfri		
Backlight-teknologi:	LED baglys		
Egenskaber:	Fjernstyret OSD, AccuTouch Five-Wire Resistive		
Farve:	Sort		
Dimensioner (B x D x H):	33.64 cm x 4.19 cm x 26.44 cm		
Vægt:	2.9 kg		

Input

Type:	Touch-screen - berøringsskærm
Teknologi i detektering af bevægelse:	Specifik modstand

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Strømforbrug (Typisk):	12.5 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x USB-kabel ; 1 x VGA-kabel ; 1 x HDMI-kabel
Monteringspakke:	Inkluderet
MTBF (forventet tid mellem fejl):	50,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC

Mekanisk

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
---------------------------	--------------------------

Forbindelse

Interface:	VGA ; DisplayPort ; USB (Type B) ; Administration (RJ-45) ; HDMI ; Seriel (DB-9)
------------	--