

Elo 1598L - Rev A - LED monitor - 15"



02-05-2024

SKU	E126407
Produktbeskrivelse:	Elo 1598L - Rev A - LED-skærm - 15"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15" - berøringsskærm
Energiklasse:	Klasse B
Energiforbrug om året:	23 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	16 W
Formatforhold:	4:3
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 60 Hz



Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks	
Energiklasse:	Klasse B	
Energiforbrug om året:	23 kWt	
Diagonal størrelse:	15"	
Formatforhold:	4:3	
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 60 Hz	
Lysstyrke:	500 cd/m ²	
Lysstyrke m/touchscreen:	400 cd/m ²	
Kontrastforhold:	1500:1	
Farve support:	16,2 millioner farver	
Responstid:	35 ms	
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz	
Vandret opdateringshastighed:	30 - 60 kHz	
Vandret synsvinkel:	+85 / -85	
Lodret synsvinkel:	+85 / -85	
Backlight-teknologi:	LED baglys	
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Japansk	
Egenskaber:	AccuTouch Five-Wire Resistive	
Farve:	Sort	
Dimensioner (B x D x H):	33.64 cm x 4.19 cm x 26.44 cm	
Vægt:	2.9 kg	

Input

Type:	Berøringsskærm
-------	----------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	16 W
Strømforbrug (Typisk):	14.1 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	1.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Fjernstyring
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-kabel ; 1 x VGA-kabel
Monteringspakke:	Inkluderet
MTBF (forventet tid mellem fejl):	50,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC

Forbindelse

Interface:	HDMI ; VGA (DB-15) ; DisplayPort ; Seriel (DB-9) ; USB ; Administration
------------	---