

# Elo 1723L - LED monitor - 17"



På lager(2)

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| SKU                 | E016808                                           |
| Produktbeskrivelse: | Elo 1723L - LED-skærm - 17"                       |
| Enhedstype:         | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 17" - touchscreen |
| Egenskaber:         | Touch-screen, USB-hub                             |
| Formatforhold:      | 5:4                                               |
| Standard opløsning: | 1280 x 1024 ved 75 Hz                             |
| Lysstyrke:          | 250 cd/m <sup>2</sup>                             |
| Kontrastforhold:    | 800:1                                             |

## Generelt

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærmtype:                    | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix                                                       |
| Diagonal størrelse:           | 17"                                                                                                    |
| Indbygget udstyr:             | USB-hub                                                                                                |
| Formatforhold:                | 5:4                                                                                                    |
| Standard opløsning:           | 1280 x 1024 ved 75 Hz                                                                                  |
| Lysstyrke:                    | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Lysstyrke m/touchscreen:      | 215 cd/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Kontrastforhold:              | 800:1                                                                                                  |
| Farve support:                | 16,7 millioner farver                                                                                  |
| Responstid:                   | 30 ms                                                                                                  |
| Lodret opdateringshastighed:  | 56 - 75 Hz                                                                                             |
| Vandret opdateringshastighed: | 31 - 80 KHz                                                                                            |
| Vandret synsvinkel:           | 170                                                                                                    |
| Lodret synsvinkel:            | 160                                                                                                    |
| Backlight-teknologi:          | LED baglys                                                                                             |
| Styring og justeringer:       | Lydløs, enhed, klarhed, kontrast, H/V position, skarphed, farvetemperatur, fase, clock, aspekt kontrol |

## Miljømæssige parametre

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C                           |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C                          |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 3 år |
|--------------------|--------------------------|

## Mål og vægt

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner & vægt detaljer: | Uden stander - bredde: 39.19 cm - dybde: 4.95 cm - højde: 32.72 cm - vægt: 3.56 kg   Med stander - bredde: 39.19 cm - dybde: 20.94 cm - højde: 36.07 cm - vægt: 5.21 kg |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Effekt

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Indgangsspænding:       | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Typisk):  | 22 Watt                 |
| Strømforbrug-sovemodus: | 2 Watt                  |

## Diverse

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber:            | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)                                                                     |
| Udstyr inkluderet:     | Kabeladministrationsklemme                                                                                        |
| Medfølgende ledninger: | 1 x VGA-kabel - VGA til VGA   1 x DVI-kabel - DVI-D til DVI-D   1 x audiokabel   1 x USB-kabel - USB type A til B |

## Generelt

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Japansk

Egenskaber: Blændfri, IntelliTouch Pro

Farve: Hvid

Dimensioner (B x D x H): 39.19 cm x 20.94 cm x 36.07 cm - med stander

Vægt: 5.21 kg

## Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

## Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VESA DPMS, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, E-Standby, China RoHS, CoC

## Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt

Tiltvinkel: -5/+90

VESA-monteringsinterface: 75 x 75 mm

## Forbindelse

Interface: VGA | DVI-D | 2 x USB (Type A) | USB (Type B) | USB upstream (Type B)

## Input

Type: Touch-screen - touchscreen

Teknologi i detektering af bevægelse: Projiceret kapacitiv

