

Elo 1915L IntelliTouch - LED monitor - 19"



30-06-2024

SKU	E266835
Produktbeskrivelse:	Elo 1915L IntelliTouch - LED-skærm - 19"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 19" - berøringsskærm
Egenskaber:	Touch-screen
Standard opløsning:	1280 x 1024 ved 75 Hz
Lysstyrke:	225 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Responstid:	5 ms

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	19"
Standard opløsning:	1280 x 1024 ved 75 Hz
Lysstyrke:	225 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms
Lodret opdateringshastighed:	56.3 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	31.5 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	+85 / -85
Lodret synsvinkel:	+80 / -80
Backlight-teknologi:	LED baglys
Styring og justeringer:	Klarhed, kontrast, H/V position, farvetemperatur, fase, clock
OSD sprog:	Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	IntelliTouch Surface Wave, blændfri, OSD-lås
Farve:	Mørkegrå
Dimensioner (B x D x H):	42.9 cm x 20.7 cm x 37.9 cm
Vægt:	7.9 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	54 cm
Dybde ved forsendelse:	28.5 cm
Højde ved forsendelse:	49.5 cm
Vægt ved forsendelse:	11.7 kg

Effekt

Strømforsyning:	Intern
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Typisk):	23 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	1.19 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.63 Watt

Diverse

Input

Type:	Touch-screen - berøringsskærm
Teknologi i detektering af bevægelse:	Intellitouch SAW

Forbindelse

Interface:	VGA Seriel USB
Interface:	1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x seriel RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - 4 pin USB Type A

Diverse

Egenskaber:	Vandafvisende, til vægmontering, støvresistent, snavs afvisende, Flexible Mounting Profile, monteringshuller, sikkerhedslås
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB type A til B - 1.83 m
MTBF (forventet tid mellem fejl):	50,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS
Lokalisering:	EMEA, Americas

Mekanisk

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

