

Elo 2202L - LCD monitor - Full HD (1080p) - 22"



På lager(8)

SKU	E351600
Produktbeskrivelse:	Elo 2202L - LCD-skærm - Full HD (1080p) - 22"
Enhedstype:	LCD-skærm - 22" - touchscreen
Energiklasse:	Klasse F
Egenskaber:	Touch-screen, USB-hub
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke:	250 cd/m²

Generelt

Skærmtype:	LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	22"
Synlig diameter:	21.5"
Indbygget udstyr:	USB-hub
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke:	250 cd/m²
Lysstyrke m/touchscreen:	240 cd/m²
Kontrastforhold:	3000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	25 ms (tr - tf)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 82 kHz
Vandret synsvinkel:	+89 / -89
Lodret synsvinkel:	+89 / -89
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk, Japansk, Koreansk
Egenskaber:	TouchPro-teknologi
Farve:	Sort

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	61.7 cm
Dybde ved forsendelse:	26 cm
Højde ved forsendelse:	47.7 cm
Vægt ved forsendelse:	10.8 kg

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	16 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	22.5 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	0.8 Watt

Diverse

Generelt

Dimensioner (B x D x H): 52.69 cm x 19.34 cm x 38.38 cm - med stander

Vægt: 6.8 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Udstyr inkluderet: 3 kabelbindere

Medfølgende ledninger: 1 x VGA-kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-kabel ; 1 x audiokabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, IPX1, EAC, RCM, CoC

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: HDMI ; VGA ; Hovedtelefoner ; USB (Type B) ; USB 2.0 (Type A) ; 4 x Micro-USB

Input

Type: Touch-screen - touchscreen

Teknologi i detektering af bevægelse: Projiceret kapacitiv

