

Elo 2402L - LCD monitor - Full HD (1080p) - 24"



På lager(98)

SKU	E351806
Produktbeskrivelse:	Elo 2402L - LCD-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LCD-skærm - 24" - touchscreen
Egenskaber:	Touch-screen, USB-hub
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1

Generelt

Skærmtype:	LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	24"
Synlig diameter:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB-hub
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Lysstyrke m/touchscreen:	240 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	15 ms (tr - tf)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 82 kHz
Vandret synsvinkel:	+89 / -89
Lodret synsvinkel:	+89 / -89
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk, Japansk, Koreansk
Egenskaber:	TouchPro-teknologi
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	57.46 cm x 23.3 cm x 43.29 cm med stander

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	68 cm
Dybde ved forsendelse:	31.8 cm
Højde ved forsendelse:	52.6 cm
Vægt ved forsendelse:	12 kg

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Typisk):	25.5 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	0.33 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	3 kabelbindere
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-kabel 1 x audiokabel

Produktet blev genereret d. 08-05-2024 03:51.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Vægt: 8.7 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Diverse

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, IPX1, EAC, RCM, CoC

Lokalisering: Global

Mekanisk

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: HDMI | VGA | Hovedtelefoner | USB (Type B) | USB 2.0 (Type A) | 4 x Micro-USB

Input

Type: Touch-screen - touchscreen

Teknologi i detektering af bevægelse: Projiceret kapacitiv

