

Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch - LCD monitor - 19"



På lager(13)

SKU	E607608
Produktbeskrivelse:	Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch - LCD-skærm - 19"
Enhedstype:	LCD-skærm - 19" - berøringsskærm
Egenskaber:	Touch-screen
Standard opløsning:	1280 x 1024 ved 75 Hz
Lysstyrke:	187 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Responstid:	5 ms

Generelt

Skærmtype:	LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	19"
Standard opløsning:	1280 x 1024 ved 75 Hz
Lysstyrke:	187 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	5 ms
Lodret opdateringshastighed:	75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	80 kHz
Vandret synsvinkel:	+80 / -80
Lodret synsvinkel:	+80 / -80
Styring og justeringer:	Klarhed, kontrast, H/V position, farvetemperatur, fase, clock
OSD sprog:	Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	AccuTouch Five-Wire Resistive, Sync-on-green
Farve:	Mørkegrå
Dimensioner (B x D x H):	42.9 cm x 20.7 cm x 38.6 cm
Vægt:	7.9 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Effekt

Strømforsyning:	Intern
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Typisk):	23 Watt

Diverse

Egenskaber:	Til vægmontering
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel ; 1 x serielt kabel ; 1 x USB-kabel
Baggrundslys, brændetid:	40,000 timer
MTBF (forventet tid mellem fejl):	50,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS
Lokalisering:	Global

Mekanisk

Produktdatablad genereret d. 01-05-2024 21:20.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Mekanisk

VESA-monteringsinterface: 75 x 75 mm

Forbindelse

Interface: 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) | 1 x seriel RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) | 1 x USB - 4 pin USB Type A

Input

Type: Touch-screen - berøringsskærm

Teknologi i detektering af bevægelse: Specifik modstand

