

Elo I-Series 3.0 - all-in-one - Snapdragon APQ8053 1.8 GHz - 3 GB - SSD 32 GB - LED 15"



På lager(1)

SKU	E509874
Produktbeskrivelse:	Elo I-Series 3.0 - alt-i-én - Snapdragon APQ8053 1.8 GHz - 3 GB - SSD 32 GB - LED 15"
Type:	Kassterminal (POS) - alt-i-én
Lokalisering:	Region: Global
Processor:	1 x Qualcomm Snapdragon APQ8053 / 1.8 GHz (8 kerner)
RAM:	3 GB DDR3L SDRAM
Harddisk:	SSD 32 GB - eMMC 5.1
Optisk lagring:	Intet optisk drev

Generelt

Type:	Kassterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Indbygget udstyr:	Stereohøjttalere, 2D-stregkode-læser (N3680), POE Module
Farve:	Sort
Lokalisering:	Region: Global

Processor / Chipset

CPU:	Qualcomm Snapdragon APQ8053
Clock-frekvens:	1.8 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1

RAM

Installeret størrelse:	3 GB
Teknologi:	DDR3L SDRAM

Harddisk

Type:	SSD
Kapacitet:	1 x 32 GB
Egenskaber:	eMMC 5.1

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	47 cm
Dybde ved forsendelse:	15 cm
Højde ved forsendelse:	30 cm
Vægt ved forsendelse:	3.27 kg

Mål og vægt

Bredde:	38.674 cm
Dybde:	2.83 cm
Højde:	24.817 cm
Vægt:	1.59 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Android 8.1 (Oreo)
---------	--------------------

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Kortlæser

Type: Kortlæser

Understøttede flashhukommelseskort: microSD

Monitor

Monitortype: LED

Berøringsskærm: Ja (10-punkts multi-touch)

Diagonal størrelse: 15"

Standard opløsning: 1920 x 1080 (Full HD)

Widescreen-skærm: Ja

Billedformatforhold: 16:9

Vandret synsvinkel: +85 / -85

Lodret synsvinkel: +85 / -85

Responstid: 30 ms

Billedklarhed: 258 cd/m²

Billedkontrastforhold: 800:1

Monitor-egenskaber: TouchPro Pro-G Projected Capacitive (PCAP) technology

Lydudgang

Lydudgangsmodus: Stereo

Kamera

Kamera: Ja

Opløsning: 1920 x 1080

Egenskaber: Autoeksponering, autoforstærkningskontrol

Effekt

Enhedstype: Strømforsyningsadapter

Nødvendig spænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug ved drift: 13 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.4 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 4.5 Watt

Diverse

VEESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Overensstemmelsesstandarder: UL, BSMI, cUL, NOM, CB, IC, FCC, KCC, ANATEL, BIS

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x Micro-HDMI | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 | GPIO | 1 x USB 3.0 - Type A | 4 x USB 2.0 - micro-USB

Netværk

Trådløs LAN understøttelse: Ja

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1

Lydindgang

Type: Mikrofon