

EloPOS System - with I/O Hub Stand - all-in-one - Core i3 8100T

3.1 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 17"



Ikke på lager

SKU	E402576
Produktbeskrivelse:	EloPOS System - med I/O Hub Stand - alt-i-én - Core i3 8100T 3.1 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 17"
Type:	Kasseterminal (POS) - alt-i-én
Processor:	1 x Intel Core i3 (8. Gen) 8100T / 3.1 GHz (Quad-Core)
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Processor, hovedegenskaber:	Intel Smart Cache
Cachehukommelse:	6 MB
Cache pr. processor:	6 MB

Generelt

Type:	Kasseterminal (POS)
Produktmodel:	Alt-i-én
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farve:	Sort

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	Intel Core i3 (8. Gen) 8100T
Clock-frekvens:	3.1 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Processor, hovedegenskaber:	Intel Smart Cache
CPU Socket:	LGA1151 Socket
Chipsættype:	Intel H310

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	47.6 cm
Dybde ved forsendelse:	28.3 cm
Højde ved forsendelse:	47.8 cm
Vægt ved forsendelse:	9 kg

Mål og vægt

Vægt:	6.7 kg
-------	--------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	6 MB
Cache pr. processor:	6 MB

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Intet operativt system
---------	------------------------

Effekt

RAM

Installeret størrelse:	4 GB / 32 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ikke-ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2666 MHz
Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	2 (Total) / 1 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet
Konfigureringssegenskaber:	1 x 4 GB

Harddisk

Type:	SSD - M.2
Kapacitet:	1 x 128 GB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
SSD-udholdenhed:	80 TB

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Antal installeret:	1
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	180 Watt
Strømforbrug ved drift:	63 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabeldække-låseskrue
Medfølgende ledninger:	RJ-45 til DB-9 kabel
VESA-monteringsinterface:	75 mm
Overensstemmelsesstandarder:	UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, Mexico NOM

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 (total) / 0 (fri) x M.2 Card
Interface:	3 x USB 3.0 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0 - micro-USB 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x kontantskuffe (12V/24 V) 1 x hovedtelefoner/mikrofon 2 x seriel - RJ-45 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (27 Watt opladning)

Netværk

Trådløs LAN understøttelse:	Ja
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Lydudgang

Lydudgangsmodus:	Stereo
Højttalere inkluderet:	2 x højre/venstre kanal

Grafik controller

Grafik-processor:	Intel UHD Graphics 630
-------------------	------------------------

Monitor

Monitortype:	LED
Berøringsskærm:	Ja (10-punkts multi-touch)
Diagonal størrelse:	17"
Standard opløsning:	1280 x 1024 (SXGA)
Widescreen-skærm:	Nej
Billedformatforhold:	5:4
Vandret synsvinkel:	170
Lodret synsvinkel:	160
Responstid:	5 ms
Billedklarhed:	250 cd/m ²
Billedkontrastforhold:	1000:1
Monitor-egenskaber:	Blændfri, Zero-Bezel Design, TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) teknologi

