

Epson EB-2250U - 3LCD projektor - LAN - white



På lager(30)

SKU	V11H871040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-2250U - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Lysstyrke (hvid):	5000 lumen
Lysstyrke (farve):	5000 lumen
Kontrastforhold:	400:1 / 15000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	5000 lumen
Lysstyrke (farve):	5000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	3800 lumen
Kontrastforhold:	400:1 / 15000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	127 cm - 762 cm
Projektionsafstand:	1.5 m - 9 m
Rækkeviddeforhold:	1.38 - 2.28:1
Digital zoomfaktor:	1.6x
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	300 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 5000 time(r) - normal tilstand ; Op til 10000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddudbredelse:	39 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år - bring-ind
--------------------	--------------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	37.7 cm
Dybde:	29.1 cm
Højde:	11 cm
Vægt:	4.8 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
---------------	---

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 230V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	420 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Projektor

Egenskaber:

sRGB farveprofil, Blackboard Mode, Auto Vertical Keystone, Split Screen, DICOM Simulation Mode, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, omgående til/fra

Diverse

Udstyr inkluderet:

Trådløs fjernstyring

Medfølgende ledninger:

1 x VGA-kabel

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komposit videoindgang - RCA ; 2 x video-komponent / RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19 pin HDMI Type A

Højttalere

Type:

Integreret

Lydudgangsmodus:

Mono

Udgangseffekt/kanal:

16 Watt

Højttalere:

1 x blandet kanal

Videoindgang

LAN og trådløs

billedoverføringsprotokoller:

Kabel-

LAN

Objektiv

Fokustype:

Manuelt

Blændeåbning:

F/1.5-2.0

Keystone korrektionsretning:

Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion:

-30 / +30

Horisontal keystone korrektion:

-30 / +30