

Epson EB-770FI - 3LCD projektor - 802.11a/b/g/n/ac wireless / LAN/ Miracast - white



På lager(10)

SKU	V11HA78080
Produktbeskrivelse:	Epson EB-770FI - 3LCD-projektor - 802.11a/b/g/n/ac trådløs / LAN/ Miracast - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke (hvid):	4100 lumen
Lysstyrke (farve):	4100 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	4100 lumen
Lysstyrke (farve):	4100 lumen
Lysstyrke (reduceret):	2800 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1
Billedstørrelse:	152.4 cm - 254 cm
Rækkeviddeforhold:	0.25 - 0.35:1
Digital zoomfaktor:	1.35x
Opløsning:	Full HD
Native Aspect Ratio:	16:9
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	240 Hz
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddbredelse:	37 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	27 dB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år / 12.000 timer - bring-ind
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	35.6 cm
Dybde:	39.5 cm
Højde:	13.3 cm
Vægt:	6 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software
---------------	---

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	263 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 09:47.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Projektor

Egenskaber:

Blackboard Mode,
EPSON Quick Corner,
EPSON 3LCD teknologi,
Split Screen, Crestron
RoomView, DICOM
Simulation Mode, AMX
Device Discovery, Direct
Power On, Direct Power
Off, Control4 Certified,
Dynamic Mode, auto-
strøm til, Crestron
Integrated Partner,
Screen Share,
omgående fra,
Presentation Mode,
Extron IPLink certified,
Cinema Mode, RGB
flydende krystallukker,
21:9
billedformatsupport,
omgående til

Objektiv

Fokustype: Manuelt

Blændeåbning: F/1.6

Keystone korrektionsretning: Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion: -3 / +3

Horisontal keystone korrektion: -3 / +3

Diverse

Udstyr inkluderet:

Fjernstyring, interaktive
penne, pennestander,
batteri til fjernstyring, 2
x pennespids (teflon),
4 x pennespids (filt)

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel
lås sælges separat),
adgangskodebeskyttelse,
lås til kontrolpanel,
Wireless LAN Lock,
hængelås,
sikkerhedskabelhul

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:

IPv6, IPv4

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x
mikrofonindgang ; 3 x HDMI-indgang - 19 pin
HDMI Type A ; 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1
x komposit videoindgang ; 3 x lydindgang -
mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang -
mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x USB 2.0 - 4 pin
USB Type B ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x netværk -
RJ-45 ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
; 1 x Synk. ind ; 1 x Synk. ud

Højttalere

Type: Integreret

Lydudgangsmodus: Mono

Udgangseffekt/kanal: 16 Watt

Højttalere: 1 x blandet kanal

Videoindgang

Video-interfacer: VGA, HDMI, composite video

LAN og trådløs
billedoverføringsprotokoller: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
kabel-LAN, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, Miracast, IEEE
802.11ac