

Epson EB-800F - 3LCD projector - ultra short-throw - LAN - white



På lager(6)

SKU	V11H923540
Produktbeskrivelse:	Epson EB-800F - 3LCD-projektor - ultrakort kast - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	Stereohøjttalere
Lysstyrke (hvid):	5000 lumen
Lysstyrke (farve):	5000 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Stereohøjttalere
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	5000 lumen
Lysstyrke (farve):	5000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	3500 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	165.1 cm - 330 cm
Projektionsafstand:	0.4 m
Rækkeviddeforhold:	0.27 - 0.37:1
Digital zoomfaktor:	1.35x
Opløsning:	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Native Aspect Ratio:	16:9
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	240 Hz
Lampetype:	Laserdiode

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-10 °C
Maks. driftstemperatur:	60 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddudbredelse:	36 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	27 dB

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år / 12.000 timer
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	45.8 cm
Dybde:	21 cm
Højde:	37.5 cm
Vægt:	9.4 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	366 Watt

Projektor

Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand
--------------------	--

Egenskaber:

sRGB farveprofil, fast billede, Blackboard Mode, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Split Screen, DICOM Simulation Mode, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, auto-strøm til, Auto Calibration, Eco Mode, omgående til/fra, Presentation Mode, Cinema Mode

Effekt

Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
-------------------------	----------

Miljømæssige standarder

TCO-certificeret:	TCO Certified Projectors 8
-------------------	----------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Objektivdæksel, kabelbeklædning, fjernstyring, batteri til fjernstyring
--------------------	---

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, hængelås
-----------------------	---

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A ; 3 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 3 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
------------	---

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Stereo
Udgangseffekt/kanal:	8 Watt
Højttalere:	2 x højre/venstre kanal

Videoeindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite video, HDBaseT
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

Objektiv

Type:	Ultrakort kast objektiv
-------	-------------------------

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.5
Keystone korrektionsretning:	Horizontal, lodret
Vertikal keystone korrection:	-3 / +3
Horizontal keystone korrection:	-3 / +3

