

Epson EB-982W - 3LCD projektor - LAN



På lager(16)

SKU	V11H987040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-982W - 3LCD-projektor - LAN
Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	Højtaler, 0,59-tomme TFT LCD
Lysstyrke (hvid):	4200 lumen
Lysstyrke (farve):	4200 lumen
Kontrastforhold:	16000:1
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	Højtaler, 0,59-tomme TFT LCD
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke (hvid):	4200 lumen
Lysstyrke (farve):	4200 lumen
Kontrastforhold:	16000:1
Billedstørrelse:	74 cm - 711 cm
Rækkeviddeforhold:	1.38 - 2.24:1
Opløsning:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	UHE 230 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 6500 time(r) - normal tilstand Op til 17000 time(r) - økonomisk tilstand
Egenskaber:	Blackboard Mode, EPSON 3LCD teknologi, Dynamic Mode, Theater Mode

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.51-1.99
Zoomtype:	Manuelt
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret

Miljømæssige parametre

Lyddubredelse:	37 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	28 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti
--------------------	-------------------

Mål og vægt

Bredde:	30.9 cm
Dybde:	28.2 cm
Højde:	9 cm
Vægt:	3.1 kg

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	327 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), sikkerhedskabelhul
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Objektiv

Vertikal keystone korrektion: -30 / +30

Horisontal keystone korrektion: -30 / +30

Videoindgang

Video-interfacer: VGA, HDMI,
composite video

LAN og trådløs
billedoverføringsprotokoller: Kabel-LAN

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x video-komponent / RGB-input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komposit videoindgang - RCA ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x HDMI - 19 pin HDMI Type A

Højtalere

Type: Integreret

Lydudgangsmodus: Mono

Udgangseffekt/kanal: 16 Watt

Højtalere: 1 x blandet kanal

