

Epson EB-992F - 3LCD projektor - 802.11n wireless / LAN / Miracast - white



21-08-2024

SKU	V11H988040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-992F - 3LCD-projektor - 802.11n trådløs / LAN / Miracast - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke (hvid):	4000 lumen
Lysstyrke (farve):	4000 lumen
Kontrastforhold:	16000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	802.11b/g/n, Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	4000 lumen
Lysstyrke (farve):	4000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	2400 lumen
Kontrastforhold:	16000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Projektionsafstand:	1.76 m - 2.86 m
Rækkeviddeforhold:	1.32 - 2.14:1
Opløsning:	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Native Aspect Ratio:	16:9
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	120 Hz
Lampetype:	UHE 230 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 6500 time(r) - normal tilstand ; Op til 17000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddubbelelse:	37 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	28 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år - bring-ind ; Begrænset garanti - lampe - 5 år / 1000 timer
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	30.9 cm
Dybde:	28.2 cm
Højde:	9 cm
Vægt:	3.1 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	327 Watt

Diverse

Projektor

Egenskaber:	Blackboard Mode, EPSON Quick Corner, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, Direct Power On, Direct Power Off, Control4 Certified, Dynamic Mode, USB Display, Extron Control System, AMX Control System, dokumentkamerakompatibel, Presentation Mode, Cinema Mode, RGB flydende krystallukker
-------------	--

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.51-1.99
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite video
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, kabel-LAN, IEEE 802.11n, Miracast

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring, trådløs LAN-enhed, batteri til fjernstyring
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, sikkerhedskabelhul
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x mikrofon ; 1 x komposit videoindgang - RCA
------------	--

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	16 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

