

Epson EB-E20 - 3LCD projektor - portable - white



07-05-2024

SKU	V11H981040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-E20 - 3LCD-projektor - bærbar - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke (hvid):	3400 lumen
Lysstyrke (farve):	3400 lumen
Kontrastforhold:	15000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	Højtaler
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	3400 lumen
Lysstyrke (farve):	3400 lumen
Lysstyrke (reduceret):	2200 lumen
Kontrastforhold:	15000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	76 cm - 889 cm
Rækkeviddeforhold:	1.44 - 1.95:1
Digital zoomfaktor:	1.35x
Opløsning:	XGA - XGA (1024 x 768)
Native Aspect Ratio:	4:3
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	120 Hz
Lampetype:	UHE 210 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 6000 time(r) - normal tilstand Op til 12000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddubbelthed:	37 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	28 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år - bring-ind ! Begrænset garanti - lampe - 3 år / 1000 timer
--------------------	---

Mål og vægt

Bredde:	30.9 cm
Dybde:	28.2 cm
Højde:	8.7 cm
Vægt:	2.7 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	327 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring, batteri til fjernstyring
--------------------	--

Produktdatablad genereret d. 04-05-2024 18:21.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Projektor

Egenskaber:	Blackboard Mode, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, Theater Mode, USB Display, dokumentkamerakompatibel, Presentation Mode, RGB flydende krystallukker
-------------	--

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.44
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite video
-------------------	----------------------------

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, sikkerhedskabelhul
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

	2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 2 x Interface: lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x komposit videoindgang - RCA 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x lydindgang - RCA x 2
--	--

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

