

Epson EB-L12000Q - 3LCD projektor - LAN - black



Ikke på lager

SKU	V11H832840
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L12000Q - 3LCD-projektor - LAN - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor - 4K
Farve:	Sort
Lysstyrke (hvid):	12000 lumen
Lysstyrke (farve):	12000 lumen
Kontrastforhold:	1200:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	3840 x 2160

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 4K	Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Netværk:	Ethernet	Lydudbredelse:	45 dBA
Fås i farverne:	Sort	Sound Emission (Økonomisk Mode):	38 dBA

Miljømæssige parametre

Projektor

Lysstyrke (hvid):	12000 lumen
Lysstyrke (farve):	12000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	8400 lumen
Kontrastforhold:	1200:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152 cm - 2540 cm
Projektionsafstand:	2 m - 55.3 m
Opløsning:	4K - 3840 x 2160
Native Aspect Ratio:	16:9
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand
Egenskaber:	3LCD Technology, Crystal Clear Fine (C2 Fine), DICOM Simulation Mode, Dynamic Mode, Auto Calibration, Presentation Mode, Cinema Mode

Mål og vægt

Bredde:	62 cm
Dybde:	79 cm
Højde:	35.8 cm
Vægt:	51.4 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	EasyMP Multi PC Projection
---------------	----------------------------

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1741 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, sikkerheds stang

Diverse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1
x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1
x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
(administration) ; 2 x USB - 4 pin USB Type
A ; 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1
x DVI-D (digital) indgang ; 1 x HDBaseT - RJ-
45 ; 1 x komponentvideoudgang - BNC x 5 ; 1
x komponentvideoindgang - BNC x 5 ; 1 x
netværk - RJ-45 ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin
D-Sub (DB-9) ; 1 x fjernstyring

Videoindgang

Video-interfacer: VGA, HDMI, component
video, DVI, HDBaseT

LAN og trådløs
billedoverføringsprotokoller: Kabel-LAN

Objektiv

Fokustype: Forstærket

Blændeåbning: F/1.8-2.3

Zoomtype: Forstærket

Zoom faktor: 1.61x

Keystone korrektionsretning: Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion: -45 / +45

Horisontal keystone korrektion: -30 / +30

Objektivskifttype: Forstærket

Objektivskiftretning: Horisontal, lodret

Vertikalt objektivskift: 58% / 58%

Horisontalt objektivskift: 16% / 16%

