

Epson EB-L12000Q - 3LCD projektor - LAN - white



23-05-2024

SKU	V11H832940
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L12000Q - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 4K
Farve:	Hvid
Lysstyrke (hvid):	12000 lumen
Lysstyrke (farve):	12000 lumen
Kontrastforhold:	1200:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	3840 x 2160

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 4K
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lydudbredelse:	45 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	38 dBA

Projektor

Lysstyrke (hvid):	12000 lumen
Lysstyrke (farve):	12000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	8400 lumen
Kontrastforhold:	1200:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152.4 cm - 2540 cm
Projektionsafstand:	2 m - 55.3 m
Opløsning:	4K - 3840 x 2160
Native Aspect Ratio:	16:9
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand
Egenskaber:	3LCD Technology, Crystal Clear Fine (C2 Fine), DICOM Simulation Mode, Dynamic Mode, Presentation Mode, Cinema Mode

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år / 20000 timer
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	62 cm
Dybde:	79 cm
Højde:	35.8 cm
Vægt:	51.4 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1741 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring
--------------------	---------------------------------------

Diverse

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, sikkerheds stang
------------------------------	---

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A 1 x DVI-D (digital) indgang 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x netværk - RJ-45 1 x 12G-SDI input 1 x 12G-SDI output 4 x 3G-SDI input 4 x 3G-SDI output
-------------------	--

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, DVI, HDBaseT
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

Objektiv

Fokustype:	Forstærket
Blændeåbning:	F/1.8-2.3
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.61x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-45 / +45
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Forstærket
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	58% / 58%
Horisontalt objektivskift:	16% / 16%