

Epson EB-L1715S - 3LCD projektor - LAN - black



26-05-2024

SKU	V11H890140
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L1715S - 3LCD-projektor - LAN - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Sort
Indbygget udstyr:	Kamera
Lysstyrke (hvid):	15000 lumen
Lysstyrke (farve):	15000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	Kamera
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Sort

Projektor

Lysstyrke (hvid):	15000 lumen
Lysstyrke (farve):	15000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	10500 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152 cm - 1270 cm
Projektionsafstand:	1.9 m - 27.1 m
Rækkeviddeforhold:	1.62 - 2.56:1
Opløsning:	SXGA+ - SXGA+ (1400 x 1050)
Native Aspect Ratio:	4:3
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Egenskaber:

3LCD Technology, Crystal Clear Fine (C2 Fine), DICOM Simulation Mode, objektivhukommelse, Dynamic Mode, Theater Mode, Auto Calibration

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lydudbredelse:	40 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	32 dBA

Mål og vægt

Bredde:	58.6 cm
Dybde:	49.2 cm
Højde:	21.1 cm
Vægt:	24.1 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	EasyMP Multi PC Projection
---------------	----------------------------

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1024 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, sikkerheds stang, Wireless LAN Lock

Objektiv

Fokustype:	Forstærket
Blændeåbning:	F/1.8-2.3
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-45 / +45
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	55% / 55%
Horisontalt objektivskift:	19% / 19%

Diverse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 3 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x DVI-input ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x komponentvideoudgang - BNC

Videoindgang

Analogvideosignal: RGB, componentvideo

Video-interfacer: VGA, HDMI, component video, DVI, HDBaseT

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller: Kabel-LAN

