

Epson EB-L1750U - 3LCD projektor - LAN - white



17-05-2024

SKU	V11H892040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L1750U - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Lysstyrke (hvid):	15000 lumen
Lysstyrke (farve):	15000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	15000 lumen
Lysstyrke (farve):	15000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	10500 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152 cm - 1270 cm
Projektionsafstand:	1.99 m - 27.77 m
Rækkeviddeforhold:	1.57 - 2.56:1
Homogen:	88 %
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laserdiode
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand
Egenskaber:	3LCD Technology, 16:9 aspekt ratio support, 4:3 billedformatsupport, Dynamic Mode, Auto Calibration, 4K Enhancement

Miljømæssige parametre

Sound Emission (Økonomisk Mode):	32 dBA
----------------------------------	--------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år / 20000 timer
--------------------	--

Mål og vægt

Bredde:	58.6 cm
Dybde:	49.2 cm
Højde:	21.1 cm
Vægt:	24.1 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1024 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, sikkerheds stang, Wireless LAN Lock

Objektiv

Fokustype:	Forstærket
Blændeåbning:	F/1.8-2.5
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-45 / +45
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	60% / 60%
Horisontalt objektivskift:	18% / 18%

Diverse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 3 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) (administration) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x DVI-D (digital) ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x komponentvideoudgang - BNC x 5 ; 1 x HD-SDI ; 1 x HDBaseT

Videoeindgang

Analogvideosignal: RGB

Video-interfacer: VGA, HDMI, DVI, HD-SDI

Video Modes: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller: Kabel-LAN

