

Epson EB-L20000U - 3LCD projektor - LAN - black



26-09-2024

SKU	V11H833840
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L20000U - 3LCD-projektor - LAN - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Sort
Lysstyrke (hvid):	20000 lumen
Lysstyrke (farve):	20000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Sort

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddubredelse:	49 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	40 dBA

Projektor

Lysstyrke (hvid):	20000 lumen
Lysstyrke (farve):	20000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	14000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152 cm - 2540 cm
Projektionsafstand:	2 m - 55.6 m
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)

Mål og vægt

Bredde:	62 cm
Dybde:	79 cm
Højde:	35.8 cm
Vægt:	49.6 kg

Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser

Programmer / Systemkrav

Med software:	EasyMP Multi PC Projection
---------------	----------------------------

Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand
--------------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1860 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Egenskaber:	3LCD Technology, Crystal Clear Fine (C2 Fine), DICOM Simulation Mode, Dynamic Mode, Auto Calibration, Presentation Mode, Cinema Mode
-------------	--

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, sikkerheds stang

Produktdatablad genereret d. 08-09-2024 04:58.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Diverse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

1 x komponentvideo / RGB-udgang - 15 pin
HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-indgang - 15 pin
HD D-Sub (HD-15) ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB
Type B (administration) ; 1 x 3G/HD/SD-SDI
input ; 1 x 3G/HD/SD-SDI output ; 2 x USB - 4
pin USB Type A ; 1 x HDMI-indgang - 19 pin
HDMI Type A ; 1 x DVI-D (digital) indgang ; 1
x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x
komponentvideoudgang - BNC x 5 ; 1 x
netværk - RJ-45 ; 1 x seriel RS-232C - 9-pin
D-Sub (DB-9)

Videindgang

Video-interfacer: VGA, HDMI, component
video, DVI, 3G-SDI, HD-
SDI, SD-SDI

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN
---	-----------

Objektiv

Fokustype:	Forstærket
Blændeåbning:	F/1.8-2.3
Zoomtype:	Forstærket
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-45 / +45
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30