

Epson EB-L265F - 3LCD projektor - 802.11a/b/g/n/ac wireless / LAN/ Miracast - black



På lager(4)

SKU	V11HA72180
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L265F - 3LCD-projektor - 802.11a/b/g/n/ac trådløs / LAN/ Miracast - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Sort
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke (hvid):	4600 lumen
Lysstyrke (farve):	4600 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Fås i farverne:	Sort

Projektor

Lysstyrke (hvid):	4600 lumen
Lysstyrke (farve):	4600 lumen
Lysstyrke (reduceret):	3200 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	78.7 cm - 787 cm
Rækkeviddeforhold:	1.32 - 2.12:1
Opløsning:	Full HD
Native Aspect Ratio:	16:9
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	240 Hz
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80
Lyddubredelse:	37 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	27 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år / 12.000 timer bring-i
--------------------	---

Mål og vægt

Vægt:	4.2 kg
-------	--------

Programmer / Systemkrav

Med software:	EasyMP Multi PC Projection, Epson Project Management Software, Epson Project Content Manag
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 220-240 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	260 W
Strømforbrugs-stand by:	0.5 W

Diverse

Projektor

Egenskaber:

Blackboard Mode, EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Split Screen, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, auto-strøm til, Crestron Integrated Partner, Control4 SDDP, dokumentkamerakompatibel, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB flydende krystallukker, Super Resolution, Vivid Mode, 16:6 billedformatsupport, skærmspejling, web control, web remote, buekorrektion

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.51-1.77
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.62x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30

Diverse

Udstyr inkluderet:

Kabelbeklædnir
fjernstyring, batteri
fjernstyrin

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kaf
lås sælges separa
adgangskodebeskyttel
lås til kontrolpan
sikkerheds star
Wireless LAN Lor
hængelå
sikkerhedskabelh
Wireless LAN securi

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington
sikkerhedsåbni

Overensstemmelsesstandarder:

HDCP 2.3, IP

Ekspansion / Konnektivitet

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A | 1 x USB 2.0 -
pin USB Type B | 2 x VGA-indgang - 15 pin HD
Sub (HD-15) | 1 x VGA-output | 2 x HDMI |
Interface: komposit videoindgang - RCA | 1 x netværk - F
45 | 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm
2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm |
seriel RS-232

Højttalere

Type:	Integrer
Lydudgangsmodus:	Moi
Udgangseffekt/kanal:	16 W
Højttalere:	1 x blandet kar

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite vid
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	IEEE 802.11b, IEEE 802.1 kabel-LAN, IEEE 802.1 IEEE 802.11n, Miracast, IE 802.11