

Epson EB-L520U - 3LCD projektor - LAN - white



Ikke på lager

SKU	V11HA30040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L520U - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	0,67-tommer LCD
Lysstyrke (hvid):	5200 lumen
Lysstyrke (farve):	5200 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	0,67-tommer LCD
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	5200 lumen
Lysstyrke (farve):	5200 lumen
Lysstyrke (reduceret):	3640 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	127 cm - 1270 cm
Rækkeviddeforhold:	1.35 - 2.2:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lydudbredelse:	31 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	23 dBA

Mål og vægt

Bredde:	44 cm
Dybde:	12.2 cm
Højde:	30.4 cm
Vægt:	7.7 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	293 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Miljømæssige standarder

TCO-certificeret:	TCO Certified Projectors 8
-------------------	----------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Fjernstyring, batteri til fjernstyring
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), hængelås, sikkerhedskabelhul

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Projektor

Egenskaber:

EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, DICOM Simulation Mode, AMX Device Discovery, Control4 Certified, Dynamic Mode, fuld 10-bits billedprocessering, Crestron Connected, Crestron Integrated Partner, Extron XTP-certificeret, Control4 SDDP, Extron IPLink certified, Cinema Mode

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.5 -1.7
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x netværk - RJ-45 ; 2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

