

Epson EB-L630SU - 3LCD projektor - LAN - white



På lager(11)

SKU

V11HA29040

Produktbeskrivelse:

Epson EB-L630SU - 3LCD-projektor - LAN - hvid

Enhedstype:

3LCD-projektor - 1080p

Farve:

Hvid

Indbygget udstyr:

Højttaler

Lysstyrke:

6000 lumen

Kontrastforhold:

2500000:1 (dynamisk)

Opløsning:

WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:

3LCD-projektor - 1080p

Indbygget udstyr:

Højttaler

Netværk:

Ethernet

Fås i farverne:

Hvid

Projektor

Lysstyrke:

6000 lumen

Lysstyrke
(reduceret):

4200 lumen

Kontrastforhold:

2500000:1 (dynamisk)

Billedstørrelse:

127 cm - 508 cm

Projektionsafstand:

0.9 m - 3.5 m

Rækkeviddeforhold:

0.8 - 1.07:1

Digital zoomfaktor:

1.35x

Opløsning:

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)

Native Aspect
Ratio:

16:10

Farvesupport:

1,07 milliarder farver

Lampetype:

Laser

Lampes livscyklus:

Op til 20000 time(r) - normal
tilstand ; Op til 30000 time(r)
- økonomisk tilstand

Styring og
justeringer:

Lydløs, enhed

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:

20 - 80%

Lyddubbelbredelse:

38 dBA

Sound Emission (Økonomisk Mode):

27 dBA

Producentgaranti

Service & Support:

Begrænset garanti - 3 år - bring-ind

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:

53.1 cm

Dybde ved forsendelse:

56.4 cm

Højde ved forsendelse:

20.3 cm

Vægt ved forsendelse:

11.79 kg

Mål og vægt

Bredde:

44 cm

Dybde:

33.4 cm

Højde:

13.6 cm

Vægt:

8.4 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:

Epson iProjection

Effekt

Strømkilde:

AC

Nødvendig spænding:

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Produktdatablad genereret d. 04-05-2024 kl. 13:34.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Projektor

Egenskaber:

sRGB farveprofil, JPEG foto afspilning, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, DICOM Simulation Mode, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, Digital Zoom, fuld 10-bits billedprocessering, auto-strøm til, Crestron Integrated Partner, SNMP-support, Extron XTP-certificeret, Control4 SDDP, dokumentkamerakompatibel, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Auto Source Detection, Cinema Mode, RGB flydende krystallukker, Super Resolution, 16:6 billedformatsupport

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.7
Zoomtype:	Manuelt
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Manuelt
Vertikalt objektivskift:	50% / 50%
Horisontalt objektivskift:	20% / 20%

Effekt

Strømforbrug ved drift:	345 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring, batteri til fjernstyring
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, Wireless LAN Lock, sikkerhedskabelhul
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	IPv6

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 2 x VGA-indgang 1 x VGA-output 2 x HDMI-indgang 1 x HDBaseT 1 x netværk - RJ-45 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriel RS-232C 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x HDMI-udgang
------------	---

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, HDBaseT
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN