

Epson EB-L630U - 3LCD projektor - LAN - white



På lager(15)

SKU

V11HA26040

Produktbeskrivelse:

Epson EB-L630U - 3LCD-projektor - LAN - hvid

Enhedstype:

3LCD-projektor - 1080p

Farve:

Hvid

Indbygget udstyr:

Højttaler

Lysstyrke:

6200 lumen

Kontrastforhold:

2500000:1 (dynamisk)

Opløsning:

WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:

3LCD-projektor - 1080p

Indbygget udstyr:

Højttaler

Netværk:

Ethernet

Fås i farverne:

Hvid

Projektor

Lysstyrke:

6200 lumen

Lysstyrke
(reduceret):

4340 lumen

Kontrastforhold:

2500000:1 (dynamisk)

Billedstørrelse:

127 cm - 1270 cm

Projektionsafstand:

1.4 m - 23.84 m

Rækkeviddeforhold:

1.35 - 2.2:1

Opløsning:

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)

Native Aspect
Ratio:

16:10

Farvesupport:

1,07 milliarder farver

Lampetype:

Laser

Lampes livscyklus:

Op til 20000 time(r) - normal
tilstand | Op til 30000 time(r)
- økonomisk tilstand

Styring og
justeringer:

Lydløs, enhed

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:

20 - 80%

Lyddudbredelse:

38 dBA

Sound Emission (Økonomisk Mode):

27 dBA

Producentgaranti

Service & Support:

Begrænset garanti - 3 år - bring-ind

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:

53.1 cm

Dybde ved forsendelse:

56.4 cm

Højde ved forsendelse:

20.3 cm

Vægt ved forsendelse:

11.81 kg

Mål og vægt

Bredde:

44 cm

Dybde:

33.9 cm

Højde:

13.6 cm

Vægt:

8.4 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:

Epson iProjection

Effekt

Strømkilde:

AC

Nødvendig spænding:

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 kl. 13:34.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Projektor

Egenskaber:

sRGB farveprofil, JPEG foto afspilning, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PLink, DICOM Simulation Mode, AMX Device Discovery, Dynamic Mode, fuld 10-bits billedprocessering, auto-strøm til, Crestron Integrated Partner, SNMP-support, Extron XTP-certificeret, Control4 SDDP, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Auto Source Detection, Cinema Mode, RGB flydende krystallukker, Super Resolution, 16:6 billedformatsupport

Effekt

Strømforbrug ved drift:	345 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Miljømæssige standarder

TCO-certificeret:	TCO Certified Projectors 8
-------------------	----------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring, batteri til fjernstyring
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, Wireless LAN Lock, sikkerhedskabelhul
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	IPv6

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 2 x VGA-indgang ; 1 x VGA-output ; 2 x HDMI-indgang ; 1 x HDBaseT ; 1 x netværk - RJ-45 ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm
------------	---

Højtalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højtalere:	1 x blandet kanal

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, HDBaseT
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

Objektiv

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 15:52.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.5 -1.7
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Manuelt
Vertikalt objektivskift:	50% / 50%
Horisontalt objektivskift:	20% / 20%

