

Epson EB-L720U - 3LCD projektor - LAN - white



På lager(4)

SKU	V11HA44040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L720U - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	Højtaler
Lysstyrke:	7000 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	Højtaler
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke:	7000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	4900 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	127 cm - 1270 cm
Rækkeviddeforhold:	1.35 - 2.2:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	240 Hz
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddubredelse:	39 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	27 dBA

Mål og vægt

Bredde:	44 cm
Dybde:	30.4 cm
Højde:	12.2 cm
Vægt:	7.8 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Epson iProjection
---------------	-------------------

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	345 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Miljømæssige standarder

TCO-certificeret:	TCO Certified Projectors 8
-------------------	----------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Trådløs fjernstyring, batteri til fjernstyring
--------------------	--

Projektor

Egenskaber:

sRGB farveprofil, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, DICOM Simulation Mode, AMX Device Discovery, Dynamic Mode, fuld 10-bits billedprocessering, Crestron Integrated Partner, USB Display, omgående til/fra, Screen Share, Extron XTP-certificeret, Control4 SDDP, AMX Control System, 4K Enhancement, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB flydende krystallukker, 16:6 billedformatsupport

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.5 -1.7
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), Wireless LAN Lock, hængelås, sikkerhedskabelhul
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 2 x VGA-indgang ; 1 x VGA-output ; 2 x HDMI-indgang ; 1 x HDBaseT ; 1 x netværk - RJ-45 ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm
------------	---

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI, HDBaseT
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	Kabel-LAN

