

Epson EB-L730U - 3LCD projektor - 802.11a/b/g/n/ac wireless / LAN/ Miracast - white



På lager(9)

SKU	V11HA25040
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L730U - 3LCD-projektor - 802.11a/b/g/n/ac trådløs / LAN/ Miracast - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Lysstyrke (hvid):	7000 lumen
Lysstyrke (farve):	7000 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Netværk:	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddubredeelse:	38 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	27 dBA

Projektor

Lysstyrke (hvid):	7000 lumen
Lysstyrke (farve):	7000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	4900 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	127 cm - 1270 cm
Projektionsafstand:	1.44 m - 23.84 m
Rækkeviddeforhold:	1.35 - 2.2:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år - bring-ind

Mål og vægt

Bredde:	44 cm
Dybde:	33.9 cm
Højde:	13.6 cm
Vægt:	8.4 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	345 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Miljømæssige standarder

TCO-certificeret:	TCO Certified Projectors 8
-------------------	----------------------------

Diverse

Projektor

Egenskaber:

EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Web Remote Control, DICOM Simulation Mode, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, fuld 10-bits billedprocessering, auto-strøm til, dokumentkamerakompatibel, Cinema Mode

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.5 -1.7
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Manuelt
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	50% / 50%
Horisontalt objektivskift:	20% / 20%

Diverse

Udstyr inkluderet:

Kabelbeklædning, fjernstyring, batteri til fjernstyring

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, Wireless LAN Lock, sikkerhedskabelhul

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 1 x serie RS-232C ; 1 x netværk - RJ-45 ; 2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal

Videoindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, kabel-LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac

