

Epson EB-L735U - 3LCD projektor - 802.11a/b/g/n/ac wireless / LAN/ Miracast - black



På lager(2)

SKU	V11HA25140
Produktbeskrivelse:	Epson EB-L735U - 3LCD-projektor - 802.11a/b/g/n/ac trådløs / LAN/ Miracast - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Sort
Indbygget udstyr:	0,67-tommer LCD
Lysstyrke (hvid):	7000 lumen
Lysstyrke (farve):	7000 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	0,67-tommer LCD
Netværk:	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Fås i farverne:	Sort

Projektor

Lysstyrke (hvid):	7000 lumen
Lysstyrke (farve):	7000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	4900 lumen
Kontrastforhold:	2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	127 cm - 1270 cm
Projektionsafstand:	1.44 m - 23.84 m
Rækkeviddeforhold:	1.35 - 2.2:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddubredelse:	38 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	27 dBA

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	53.1 cm
Dybde ved forsendelse:	56.4 cm
Højde ved forsendelse:	20.3 cm
Vægt ved forsendelse:	11.81 kg

Mål og vægt

Bredde:	44 cm
Dybde:	33.9 cm
Højde:	13.6 cm
Vægt:	8.4 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	345 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Produktdatablad genereret d. 18-10-2024 04:49.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Projektor

Egenskaber:	EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Web Remote Control, DICOM Simulation Mode, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, fuld 10-bits billedprocessering, auto-strøm til, dokumentkamerakompatibel, Cinema Mode
-------------	---

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.5 -1.7
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret
Vertikal keystone korrektion:	-30 / +30
Horisontal keystone korrektion:	-30 / +30
Objektivskifttype:	Manuelt
Objektivskiftretning:	Horisontal, lodret
Vertikalt objektivskift:	50% / 50%
Horisontalt objektivskift:	20% / 20%

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, fjernstyring, batteri til fjernstyring
--------------------	---

Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, Wireless LAN Lock, sikkerhedskabelhul
-----------------------	--

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 1 x serial RS-232C ; 1 x netværk - RJ-45 ; 2 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x HDMI-udgang - 19 pin HDMI Type A
------------	--

Højtalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højtalere:	1 x blandet kanal

Videindgang

Video-interfacer:	VGA, HDMI
LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, kabel-LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac