

Epson EB-PU1006W - 3LCD projektor - LAN - white



På lager(2)

SKU	V11HA35940
Produktbeskrivelse:	Epson EB-PU1006W - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	0,76-tommer LCD
Lysstyrke (hvid):	6000 lumen
Lysstyrke (farve):	6000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 1080p
Indbygget udstyr:	0,76-tommer LCD
Netværk:	Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	6000 lumen
Lysstyrke (farve):	6000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	4200 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Rækkeviddeforhold:	0.35 - 10.11:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - normal tilstand ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddudbredelse:	30 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	28 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år - bring-ind
--------------------	--------------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	54.5 cm
Dybde:	43.6 cm
Højde:	18.9 cm
Vægt:	15.4 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Epson Projector Management Software, Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	367 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Projektor

Egenskaber:

EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, PJlink, Web Remote Control, DICOM Simulation Mode, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, fuld 10-bits billedprocessering, auto-strøm til, SNMP-support, Extron XTP-certificeret, 4K Enhancement, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB flydende krystallukker

Diverse

Udstyr inkluderet:

Kabelbeklædning, fjernstyring, batteri til fjernstyring

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, lås til kontrolpanel, Wireless LAN Lock, hængelås, sikkerhedskabelhul

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:

HDCP 2.3, IPv6

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) | 1 x seriel RS-232C | 1 x netværk - RJ-45 | 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) | 1 x DVI-input | 1 x HDBaseT - RJ-45 | 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm | HDMI - 19 pin HDMI Type A

Videoindgang

Video-interfacer:

VGA, HDMI, DVI, HDBaseT

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:

Kabel-LAN

Objektiv

Keystone korrektionsretning:

Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion:

-45 / +45

Horisontal keystone korrektion:

-30 / +30