

Epson EB-PU2116W - 3LCD projektor - LAN - white



På lager(3)

SKU	V11HA64940
Produktbeskrivelse:	Epson EB-PU2116W - 3LCD-projektor - LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Hvid
Indbygget udstyr:	1,03-tomme LCD
Lysstyrke (hvid):	16000 lumen
Lysstyrke (farve):	16000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor
Indbygget udstyr:	1,03-tomme LCD
Netværk:	Gigabit Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	16000 lumen
Lysstyrke (farve):	16000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	11200 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152.4 cm - 2540 cm
Rækkeviddeforhold:	0.35 - 7.41:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - høj kraft ; Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Lyddudbredelse:	38 dBA
Sound Emission (Økonomisk Mode):	34 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år - bring-ind
--------------------	--------------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	58.6 cm
Dybde:	49.2 cm
Højde:	21.8 cm
Vægt:	24.3 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool
---------------	---

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 200-240 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1083 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.4 Watt

Diverse

Projektor

Egenskaber:

EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, Web Remote Control, Direct Power On, Direct Power Off, auto-strøm til, Crestron Connected, SNMP-support, 10-positions objektivhukommelse, Extron Control System, AMX Control System, 4K Enhancement, Auto Source Detection, Super Resolution

Diverse

Udstyr inkluderet:

Kabelbeklædning, fjernstyring, batterier, objektivstikhætte

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, Wireless LAN Lock

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:

IP5X, IPv6

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x HDMI-indgang ; 1 x DVI-input ; 1 x HDBaseT - RJ-45 ; 1 x lydudgang - minitelefon 3,5 mm ; 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x seriel RS-232C ; 1 x netværk - RJ-45

Videoindgang

Video-interfacer:

VGA, HDMI, DVI, HDBaseT

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:

Kabel-LAN

Objektiv

Zoomtype:

Forstærket

Zoom faktor:

1.6x

Keystone korrektionsretning:

Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion:

-60 / +60

Horisontal keystone korrektion:

-18 / +18

Objektivskifttype:

Forstærket