

Epson EB-PU2220B - 3LCD projektor - LAN - black



01-06-2024

SKU	V11HA66840
Produktbeskrivelse:	Epson EB-PU2220B - 3LCD-projektor - LAN - sort
Enhedstype:	3LCD-projektor
Farve:	Sort
Lysstyrke (hvid):	20000 lumen
Lysstyrke (farve):	20000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WUXGA (1920 x 1200)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor	Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%
Netværk:	Gigabit Ethernet	Lyddubredelse:	45 dB
Fås i farverne:	Sort	Sound Emission (Økonomisk Mode):	38 dB

Miljømæssige parametre

Projektor

Lysstyrke (hvid):	20000 lumen
Lysstyrke (farve):	20000 lumen
Kontrastforhold:	2000:1 / 2500000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	152.4 cm - 2540 cm
Rækkeviddeforhold:	0.35 - 7.41:1
Opløsning:	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	1,07 milliarder farver
Lampetype:	Laser
Lampes livscyklus:	Op til 20000 time(r) - høj kraft Op til 30000 time(r) - økonomisk tilstand

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år - bring-ind
--------------------	--------------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	58.6 cm
Dybde:	49.2 cm
Højde:	21.8 cm
Vægt:	24.4 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Epson Projector Content Manager
---------------	---------------------------------

Effekt

Strømkilde:	AC
Nødvendig spænding:	AC 200-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	1301 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt

Diverse

Projektor

Egenskaber:

EPSON Quick Corner, Kant blænding, EPSON 3LCD teknologi, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, Web Remote Control, Direct Power On, Direct Power Off, auto-strøm til, Crestron Connected, SNMP-support, 10-positions objektivhukommelse, Extron Control System, AMX Control System, 4K Enhancement, Auto Source Detection, Super Resolution

Diverse

Udstyr inkluderet:

Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring, batterier, objektivstikhætte

Sikkerhedsfunktioner:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), adgangskodebeskyttelse, Wireless LAN Lock

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:

IP5X, IPv6

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) | 1 x HDMI-indgang | 1 x DVI-input | 1 x HDBaseT - RJ-45 | 1 x lydudgang - minitelefon 3,5 mm | 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x seriel RS-232C | 1 x netværk - RJ-45 | 1 x 3G-SDI input | 1 x 3G-SDI output

Videoindgang

Video-interfacer:

VGA, HDMI, DVI, 3G-SDI, HDBaseT

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller:

Kabel-LAN

Objektiv

Fokustype:

Forstærket

Zoomtype:

Forstærket

Zoom faktor:

1.6x

Keystone korrektionsretning:

Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion:

-60 / +60

Horisontal keystone korrektion:

-18 / +18

Objektivskifttype:

Forstærket