

Epson FX 2190IIN - printer - B/W - dot-matrix



21-05-2024

SKU	C11CF38402A0
Produktbeskrivelse:	Epson FX 2190IIN - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - S/H
Vægt:	9.4 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 420 x 364 mm
Printerhastighed:	Op til 738 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ; Op til 615 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ; Op til 694 tegn/sek - højhastighedsudkast ; Op til 612 tegn/sek - højhastighedsudkast ; Op til 555 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 463 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 138 tegn/sek - letter ; Op til 115 tegn/sek - letter
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H):	240 x 144 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 738 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 12 cpi ; Op til 615 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 10 cpi ; Op til 694 tegn/sek - højhastighedsudkast - 12 dpi ; Op til 612 tegn/sek - højhastighedsudkast - 10 cpi ; Op til 555 tegn/sek - kladdeudskrivning - 12 cpi ; Op til 463 tegn/sek - kladdeudskrivning - 10 cpi ; Op til 138 tegn/sek - letter - 12 cpi ; Op til 115 tegn/sek - letter - 10 cpi

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	Parallel, USB 2.0, LAN, seriel
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi

Mål og vægt

Bredde:	58.9 cm
Dybde:	32 cm
Højde:	17.65 cm
Vægt:	9.4 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydmission (i drift):	55 dBA

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Printer

Maks. opløsningsklasse (S og H): 240 x 144 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/P, IBM PPDS

Strekkoder: Matrix 2 af 5, Industribrug 2 af 5, Kode 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, 2 af 5 interfolieret, Postnet

RAM

RAM installeret (maks.): 128 KB

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, almindeligt papir, endeløse ark, kort

Maks. mediestørrelse: Rulle (21,6 cm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 420 x 364 mm

Mediестørrelser: Rulle (21,6 cm), 100 x 100 mm, kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 148 x 148 mm, 420 x 364 mm

Konvolutstørrelser: US No 10 (104,7 x 241,3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)

Medietykkelse tilladt: 0.065 mm - 0.46 mm

Maks. flerdobbelte ark: 6

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Strømforbrug ved drift: 54 Watt

Strømforbrugs-stand by: 10 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 0.8 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x printerhoved - op til 400 millioner tegn
; 1 x bånd (sort) - op til 12 millioner tegn

MTBF (forventet tid mellem fejl): 25,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 ; 1 x parallel ; 1 x LAN ; 1 x seriel

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

