

Epson FX 890II - printer - B/W - dot-matrix



17-05-2024

SKU	C11CF37401
Produktbeskrivelse:	Epson FX 890II - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - S/H
Vægt:	7.2 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)
Printerhastighed:	Op til 738 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ! Op til 615 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ! Op til 694 tegn/sek - højhastighedsudkast ! Op til 612 tegn/sek - højhastighedsudkast ! Op til 555 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 463 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 138 tegn/sek - letter ! Op til 115 tegn/sek - letter
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi
Grænseflade:	Parallel, USB 2.0

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 738 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 12 cpi ! Op til 615 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 10 cpi ! Op til 694 tegn/sek - højhastighedsudkast - 12 dpi ! Op til 612 tegn/sek - højhastighedsudkast - 10 cpi ! Op til 555 tegn/sek - kladdeudskrivning - 12 cpi ! Op til 463 tegn/sek - kladdeudskrivning - 10 cpi ! Op til 138 tegn/sek - letter - 12 cpi ! Op til 115 tegn/sek - letter - 10 cpi

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	Parallel, USB 2.0
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/P - IBM PPDS

Mål og vægt

Bredde:	41.4 cm
Dybde:	32 cm
Højde:	17.65 cm
Vægt:	7.2 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80%
Lydemission (i drift):	55 dBA

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Printer

Strekkoder:	Matrix 2 af 5, Industribrug 2 af 5, Kode 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Coadabar, Code 128, 2 af 5 interfolieret, Postnet
-------------	---

RAM

RAM installeret (maks.):	128 KB
--------------------------	--------

Mediebehandling

Medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, endeløse ark
------------	--

Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)
-----------------------	--

Mediestørrelser:	Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 100 mm, kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)
------------------	--

Konvolutstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
---------------------	--

Medietykkelse tilladt:	0.06 mm - 0.46 mm
------------------------	-------------------

Maks. flerdobbelte ark:	6
-------------------------	---

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
---------------	--

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning - intern
-------------	-------------------------

Nødvendig frekvens:	50 - 60 Hz
---------------------	------------

Strømforbrug ved drift:	54 Watt
-------------------------	---------

Strømforbrug-sovemodus:	0.8 Watt
-------------------------	----------

Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x printerhoved - op til 400 millioner tegn 1 x bånd (sort) - op til 7,5 millioner tegn
-----------------------	---

MTBF (forventet tid mellem fejl):	25,000 time(r)
-----------------------------------	----------------

Overensstemmelsesstandarder:	EMC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 1 x parallel
----------------	--------------------------