

Epson FX 890IIN - printer - B/W - dot-matrix



30-05-2024

SKU	C11CF37403A0
Produktbeskrivelse:	Epson FX 890IIN - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - S/H
Vægt:	7.2 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)
Printerhastighed:	Op til 738 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ; Op til 615 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ; Op til 694 tegn/sek - højhastighedsudkast ; Op til 612 tegn/sek - højhastighedsudkast ; Op til 555 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 463 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 138 tegn/sek - letter ; Op til 115 tegn/sek - letter
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi
Maks. opløsning (Farve):	240 x 144 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 738 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 12 cpi ; Op til 615 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 10 cpi ; Op til 694 tegn/sek - højhastighedsudkast - 12 dpi ; Op til 612 tegn/sek - højhastighedsudkast - 10 cpi ; Op til 555 tegn/sek - kladdeudskrivning - 12 cpi ; Op til 463 tegn/sek - kladdeudskrivning - 10 cpi ; Op til 138 tegn/sek - letter - 12 cpi ; Op til 115 tegn/sek - letter - 10 cpi

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	Parallel, USB 2.0, LAN
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi

Mål og vægt

Bredde:	41.4 cm
Dybde:	32 cm
Højde:	17.65 cm
Vægt:	7.2 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80%
Lydmission (i drift):	55 dBA

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Printer

Maks. opløsning (Farve): 240 x 144 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/P, IBM PPDS

Stregkoder: Industribrug 2 af 5, Kode 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Postnet

RAM

RAM installeret (maks.): 128 KB

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, almindeligt papir, endeløse ark

Maks. mediestørrelse: Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)

Mediestørrelser: Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 100 mm, kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)

Medietykkelse tilladt: 0.06 mm - 0.46 mm

Maks. flerdobbelte ark: 6

Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Nødvendig frekvens: 50 - 60 Hz

Strømforbrug ved drift: 54 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 0.8 Watt

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x printerhoved - op til 400 millioner tegn
1 x bånd (sort) - op til 7,5 millioner tegn

MTBF (forventet tid mellem fejl): 25,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: EMC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 | 1 x parallel | 1 x LAN