

Epson LQ 2090II - printer - B/W - dot-matrix



06-05-2024

SKU	C11CF40401
Produktbeskrivelse:	Epson LQ 2090II - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 24 pin - S/H
Vægt:	9.4 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 420 x 364 mm
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	100 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	420 mm
Printerhastighed:	Op til 550 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ! Op til 584 tegn/sek - højhastighedsudkast ! Op til 487 tegn/sek - højhastighedsudkast ! Op til 366 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 439 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 549 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 145 tegn/sek - letter ! Op til 121 tegn/sek - letter

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 24 pin - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 550 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 10 cpi ! Op til 584 tegn/sek - højhastighedsudkast - 12 cpi ! Op til 487 tegn/sek - højhastighedsudkast - 10 cpi ! Op til 366 tegn/sek - kladdeudskrivning - 10 cpi ! Op til 439 tegn/sek - kladdeudskrivning - 12 cpi ! Op til 549 tegn/sek - kladdeudskrivning - 15 cpi ! Op til 145 tegn/sek - letter - 12 cpi ! Op til 121 tegn/sek - letter - 10 cpi

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	Parallel, USB 2.0
Maks. opløsning (S og H):	360 x 180 dpi

Mål og vægt

Bredde:	61.2 cm
Dybde:	32 cm
Højde:	17.65 cm
Vægt:	9.4 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydmission (i drift):	55 dBA

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Printer

Maks.
opløsningsklasse (S
og H): 360 x 180 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/P 2, IBM PPDS

Stregkoder: Kode 39, EAN/JAN-8,
EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E,
Code 128, 2 af 5 interfolieret,
Postnet

RAM

RAM installeret (maks.): 128 KB

Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows XP Professional x64
Edition SP2 eller nyere, Microsoft
Windows Server 2008 R2, Microsoft
Windows Server 2003 R2, Microsoft
Windows Server 2008, Microsoft Windows
Server 2003 SP2 eller nyere, Microsoft
Windows Vista (32/64 bits), Microsoft
Windows 7 (32/64 bits), Microsoft
Windows Server 2012, Windows 8 (32/64
bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft
Windows Server 2012 R2, Microsoft
Windows XP SP3 (32 bit) eller senere,
Windows 10 (32/64 bits), Microsoft
Windows Server 2016

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x kassette til
printbånd - op til 8
millioner tegn

MTBF (forventet tid mellem
fejl): 25,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN55024,
ICES-003 Klasse A,
FCC Part 15 B Class A,
EN 62368-1, IEC
62368-1, EN 55032
Class A, CAN/CSA-
C22.2 No. 60950-1,
UL 62368-1

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x parallel | 1 x USB 2.0

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, almindeligt papir,
endeløse ark, kort,
genbrugspapir

Maks.
mediestørrelse: Rulle (21,6 cm), kontinuerligt
papir 101,6 mm - 406,4 mm
(bredde), 420 x 364 mm

Mediebehandling

**Minimum Medie
Størrelse
(Almindelig):** 100 mm

**Max. mediestørrelse
(brugerdefineret):** 420 mm

Mediestørrelser: Rulle (21,6 cm), kontinuerligt
papir 101,6 mm - 406,4 mm
(bredde), 406.4 x 558.8 mm,
420 x 364 mm

Konvolutstørrelser: Com-10 (105 x 241 mm), US No
6 (92 x 165 mm)

Kort/etiketstørrelser: 100 x 148 mm, 148 x 148 mm

**Medietykkelse
tilladt:** 0.065 mm - 0.49 mm

Medievægt: 40 g/m² - 192 g/m²

**Maks. flerdobbelte
ark:** 6

