

Epson LQ 2090IIN - printer - B/W - dot-matrix



Ikke på lager

SKU	C11CF40402A0
Produktbeskrivelse:	Epson LQ 2090IIN - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 24 pin - S/H
Vægt:	9.4 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 420 x 364 mm
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	100 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	420 mm
Printerhastighed:	Op til 550 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ! Op til 584 tegn/sek - højhastighedsudkast ! Op til 487 tegn/sek - højhastighedsudkast ! Op til 366 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 439 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 549 tegn/sek - kladdeudskrivning ! Op til 145 tegn/sek - letter ! Op til 121 tegn/sek - letter

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 24 pin - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 550 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 10 cpi ! Op til 584 tegn/sek - højhastighedsudkast - 12 cpi ! Op til 487 tegn/sek - højhastighedsudkast - 10 cpi ! Op til 366 tegn/sek - kladdeudskrivning - 10 cpi ! Op til 439 tegn/sek - kladdeudskrivning - 12 cpi ! Op til 549 tegn/sek - kladdeudskrivning - 15 cpi ! Op til 145 tegn/sek - letter - 12 cpi ! Op til 121 tegn/sek - letter - 10 cpi

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Grænseflade:	Parallel, USB 2.0, LAN
Maks. opløsning (S og H):	360 x 180 dpi

Mål og vægt

Bredde:	61.2 cm
Dybde:	32 cm
Højde:	17.65 cm
Vægt:	9.4 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydmission (i drift):	55 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 3 år

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Printer

Maks. opløsningsklasse (S og H): 360 x 180 dpi

Sprogsimulering: EPSON ESC/P 2, IBM PPDS

Strejkoder: Kode 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, 2 af 5 interfolieret, Postnet

RAM

RAM installeret (maks.): 128 KB

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, almindeligt papir, endeløse ark, kort, genbrugspapir

Maks. mediestørrelse: Rulle (21,6 cm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 420 x 364 mm

Minimum Medie Størrelse (Almindelig): 100 mm

Max. mediestørrelse (brugerdefineret): 420 mm

Mediестørrelser: Rulle (21,6 cm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 406,4 mm (bredde), 406,4 x 558,8 mm, 420 x 364 mm

Konvolutstørrelser: Com-10 (105 x 241 mm), US No 6 (92 x 165 mm)

Kort/etiketstørrelser: 100 x 148 mm, 148 x 148 mm

Medietykkelse tilladt: 0.065 mm - 0.49 mm

Medievægt: 40 g/m² - 192 g/m²

Maks. flerdobbelte ark: 6

Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller nyere, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 eller nyere, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) eller senere, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016

OS
nødvendig:

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x kassette til printbånd - op til 8 millioner tegn

MTBF (forventet tid mellem fejl): 25,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 B Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x parallel | 1 x USB 2.0 | 1 x LAN

Netværk

Netværk: Udskriftsserver