

Epson LQ 590IIN - printer - B/W - dot-matrix



09-07-2024

SKU	C11CF39402A0
Produktbeskrivelse:	Epson LQ 590IIN - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 24 pin - S/H
Vægt:	7.2 kg
Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig):	100 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret):	257 mm
Printerhastighed:	Op til 550 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft ; Op til 584 tegn/sek - højhastighedsudkast ; Op til 487 tegn/sek - højhastighedsudkast ; Op til 366 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 439 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 549 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 145 tegn/sek - letter ; Op til 121 tegn/sek - letter

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 24 pin - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 550 tegn/sek - ultra højhastigheds-draft - 10 cpi ; Op til 584 tegn/sek - højhastighedsudkast - 12 cpi ; Op til 487 tegn/sek - højhastighedsudkast - 10 cpi ; Op til 366 tegn/sek - kladdeudskrivning - 10 cpi ; Op til 439 tegn/sek - kladdeudskrivning - 12 cpi ; Op til 549 tegn/sek - kladdeudskrivning - 15 cpi ; Op til 145 tegn/sek - letter - 12 cpi ; Op til 121 tegn/sek - letter - 10 cpi

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: Parallel, USB 2.0, LAN, seriel

Mål og vægt

Bredde:	43.7 cm
Dybde:	32 cm
Højde:	17.65 cm
Vægt:	7.2 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lydemission (i drift):	55 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Printer

Maks. opløsning (S og H):	360 x 180 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H):	360 x 180 dpi
Sprogsimulering:	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Stregkoder:	Kode 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, 2 af 5 interfolieret, Postnet

RAM

RAM installeret (maks.):	128 KB
--------------------------	--------

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller nyere, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 eller nyere, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) eller senere, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
---------------	--

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning - intern
-------------	-------------------------

Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x kassette til printbånd
-----------------------	----------------------------

MTBF (forventet tid mellem fejl):	25,000 time(r)
-----------------------------------	----------------

Overensstemmelsesstandarder:	ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x parallel 1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x seriel
----------------	---

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
----------	-----------------

Mediebehandling

Medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, endeløse ark, kort
------------	--

Maks. mediestørrelse:	Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)
-----------------------	--

Mediebehandling

**Minimum Medie
Størrelse
(Almindelig):** 100 mm

**Max. mediestørrelse
(brugerdefineret):** 257 mm

Mediestørrelser: Rulle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 100 mm, kontinuerligt papir 101,6 mm - 254 mm (bredde)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm)

Kort/etiketstørrelser: 100 x 148 mm, 148 x 148 mm

**Medietykkelse
tilladt:** 0.065 mm - 0.49 mm

**Maks. flerdobbelte
ark:** 6

