

Epson LX 1350 - printer - B/W - dot-matrix



28-05-2024

SKU	C11CD24301
Produktbeskrivelse:	Epson LX 1350 - printer - S/H - dot-matrix
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin - S/H
Vægt:	6.6 kg
Maks. mediestørrelse:	A3 (297 x 420 mm)
Printerhastighed:	Op til 357 tegn/sek - hurtig kladde ; Op til 347 tegn/sek - hurtig kladde ; Op til 260 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 312 tegn/sek - kladdeudskrivning ; Op til 65 tegn/sek ; Op til 78 tegn/sek
Maks. opløsning (S og H):	240 x 144 dpi
Grænseflade:	Parallel, USB, seriel



Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - dot-matrix - 9 pin
- monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 357 tegn/sek - hurtig
kladde - 12 cpi | Op til 347
tegn/sek - hurtig kladde - 10
cpi | Op til 260 tegn/sek -
kladdeudskrivning - 10 cpi | Op
til 312 tegn/sek -
kladdeudskrivning - 12 cpi | Op
til 65 tegn/sek - 10 cpi | Op til
78 tegn/sek - 12 cpi

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: Parallel, USB, seriel

Maks. opløsning (S og
H): 240 x 144 dpi

Med skrifter: 11 x strekcode

Stregkoder: Matrix 2 af 5, Industribrug 2 af
5, Kode 39, EAN/JAN-8,
EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E,
Coadabar, Code 128, 2 af 5
interfolieret, Postnet

RAM

RAM installeret (maks.): 128 MB

Mediebehandling

Medietyper: Konvolutter, etiketter, almindeligt
papir, endeløse ark

Maks.
mediestørrelse: A3 (297 x 420 mm)

Mediestørrelser: A3 (297 x 420 mm)

Maks.
flerdobbelte
ark: 5

Mål og vægt

Bredde: 54.6 cm

Dybde: 27.5 cm

Højde: 16.4 cm

Vægt: 6.6 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 5 °C

Maks. driftstemperatur: 35 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80%

Lydemission (i drift): 53 dBA

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

Med
software: Drivers & Utilities, EPSON Status Monitor

OS
nødvendig: Microsoft Windows 98, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows
Server 2008 R2, Windows 8

Effekt

Strømenhed: Strømforsyning - intern

Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x bånd

MTBF (forventet tid mellem fejl): 10,000 time(r)

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A | 1 x
parallel - 36-PIN Centronics | 1 x RS-232